

Traze-2062

www.santerm.si

e-mail: ceflex.santer@siol.net



TRAZE 2062

Sistem je izdelan za širok namen uporabe.

Cev je primerna za sanitarne sisteme hladne, tople in vroče vode, primerna tudi za pitno vodo, Whirpool sisteme, bojlerje, avtomate za pijačo, kavne aparate, klima naprave (Fancoils), itd...

Sestava cevi: znotraj gladka EPDM guma, oplaščena z pletenico osmih jeklenih paric, vroče pocinkane, debeline 0,24mm na žičko.

Temperatura: minus 30° C do + 120° C

Delovni tlak: 12 bar

Končni tlak: 48 bar

Notranji premer mm	Zunanji premer mm	Tlak delovni bar	Tlak končni bar	Teža kg/m	šifra
9,8	14,8	25	75	0,25	2062.010.xx
12,8	18,8	25	75	0,40	2062.013.xx
15,8	22,8	20	60	0,49	2062.016.xx
18,8	25,8	20	60	58,00	2062.019.xx
24,8	32,8	15	45	0,80	2062.025.xx
31,8	42,8	10	30	1,13	2062.032.xx
37,8	50,8	10	30	1,52	2062.038.xx
39,8	52,8	10	30	1,57	2062.040.xx
49,8	63,8	10	30	2,01	2062.050.xx