

## Gumijasta art. BARBERA - 3001

**Gumijasta cev art. BARBERA** je izdelana iz posebne mešanice NR in EPDM gume. Znotraj je popolnoma gladka, ne toksična, zunaj je izdelana iz posebne mešanice gume, odporne na drgnjenje po tleh, raztezanje zaradi vleke po kletih. Istočasno je odporna na nizke temperature (kot pretočna cev na kamionih in rampah)

**Namen uporabe:** pretok vode, pitne vode, hrane (tekoče, ne mastne, v prahu).

Zelo je uporabna v živilski industriji, kmetijstvu, kozmetični in farmacevtski industriji, kakor tudi za domačo uporabo. Zelo je priljubljena kot pretočna cev v kletih. Cev uporabljamo v želji dosega višjih standardov pri pretakanju tekočin. Cev se lahko naroči z dodatno gladko notranjo plastjo, mikro stabilno (kar je posebno pomembno pri pivu)...

**Temperatura:** - 40° C do + 100° C (+120° C)

**Pakiranje:** glej tabelo

**Radius:** glej tabelo

**Certifikat:** D.M. 4.4.1985 – Ia-Ib\_Iva-IVb (FDA 21/177.260 in BgVV 21/2.



| Notranji premer<br>v mm | Nadtlak<br>bar | Kočni tlak<br>bar | Podtlak<br>m/WS | Radius<br>mm | Pakiranje<br>m | €/m | šifra    |
|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|-----|----------|
| 19                      | 10             | 30                | 7,0             | 250          | 40             | *   | 3001.025 |
| 25                      | 10             | 30                | 7,0             | 300          | 40             | *   | 3001.030 |
| 32                      | 10             | 30                | 7,0             | 320          | 40             | *   | 3001.032 |
| 38                      | 10             | 30                | 7,0             | 380          | 40             | *   | 3001.038 |
| 40                      | 10             | 30                | 7,0             | 400          | 40             | *   | 3001.040 |
| 51                      | 10             | 30                | 7,0             | 450          | 40             | *   | 3001.051 |
| 55                      | 10             | 30                | 7,0             | 450          | 40             | *   | 3001.055 |
| 60                      | 10             | 30                | 6,0             | 500          | 40             | *   | 3001.060 |
| 63                      | 10             | 30                | 6,0             | 550          | 40             | *   | 3001.063 |
| 70                      | 10             | 30                | 6,0             | 550          | 40             | *   | 3001.070 |
| 76                      | 10             | 30                | 6,0             | 600          | 40             | *   | 3001.076 |
| 80                      | 10             | 30                | 5,0             | 610          | 40             | *   | 3001.080 |
| 90                      | 10             | 30                | 5,0             | 610          | 40             | *   | 3001.090 |
| 100                     | 10             | 30                | 4,0             | 700          | 40             | *   | 3001.100 |
| 110                     | 10             | 30                | 4,0             | 700          | 40             | *   | 3001.110 |
| 120                     | 10             | 30                | 4,0             | 710          | 20             | *   | 3001.120 |
| 125                     | 10             | 30                | 4,0             | 800          | 20             | *   | 3001.125 |
| 150                     | 10             | 30                | 3,0             | 800          | 20             | *   | 3001.150 |
| 200                     | 10             | 30                | 3,0             | 900          | 20             | *   | 3001.200 |

\* ostale dimenzije po povpraševanju

**Čiščenje:** s paro do + 110° C v enotnem času do 5 minut ali s kemikalijami pri + 30° C (fosforna kislina 2 %, natrijev lug 5 % )