

Gumijasta sesalna cev PROSECO art. 3002

Gumijasta sesalna cev art. PROSECO je izdelana iz posebne mešanice NR gume. Znotraj je popolnoma gladka, ne toksična, zunaj je izdelana iz posebne mešanice gume, odporne na drgnjenje po tleh, raztezanje zaradi vleke po kletih. Istočasno je odporna na nizke temperature (kot pretočna cev na kamionih in rampah) Notranje plasti so izdelane iz sintetične prožne tkanine in kovinske spirale.

Namen uporabe: pretok vode, pitne vode, hrane (tekoče, ne mastne, v prahu).

Zelo je uporabna v živilski industriji, kmetijstvu, kozmetični in farmacevtski industriji, kakor tudi za domačo uporabo. Zelo je priljubljena kot pretočna cev v kletih. Cev uporabljamo v želji dosega višjih standardov pri pretakanju tekočin. Cev se lahko naroči z dodatno gladko notranjo plastjo, mikro stabilno (kar je posebno pomembno pri pivu)...

Temperatura: - 40° C do + 100° C (+120° C)

Pakiranje: glej tabelo

Radius: glej tabelo

Certifikat: D.M. 4.4.1985 – Ia-Ib_Iva-IVb



Notranji premer v mm	Nadtlak bar	Podtlak m/WS	Radius mm	Pakiranje m	€/m	šifra
25	10	7,0	300	40	*	3002.030
32	10	7,0	320	40	*	3002.032
38	10	7,0	380	40	*	3002.038
40	10	7,0	400	40	*	3002.040
51	10	7,0	450	40	*	3002.051
55	10	7,0	450	40	*	3002.055
60	10	6,0	500	40	*	3002.060
63	10	6,0	550	40	*	3002.063
70	10	6,0	550	40	*	3002.070
76	10	6,0	600	40	*	3002.076
80	10	5,0	610	40	*	3002.080
90	10	5,0	610	40	*	3002.090
100	10	4,0	700	40	*	3002.100
110	10	4,0	700	40	*	3002.110
120	10	4,0	710	20	*	3002.120
125	10	4,0	800	20	*	3002.125
150	10	3,0	800	20	*	3002.150
200	10	3,0	900	20	*	3002.200

ostale dimenzije po povpraševanju

dodatno alternativa s spiralo kot sesalna cev z notranjo UL snovjo za posebno gladkost