

PVC pregibna cev PLUTONE

art 3013

PVC cev PLUTONE je izdelana iz posebne mehke PVC prozorne, ne toksične mase. Cev je zelo gibka, saj ji kovinska vzmetna spirala omogoča kompaktnost, obstojnost na nadtlak in podtlak. Zaradi svoje prosojnosti je odlična za pretakanje vode, vseh prozornih tekočin, kot so Aceton, razredčila, mineralne vode, ipd. Zaradi sestave molekularne mase jo lahko uporabljamo za pretakanje vse vrste hrane, vode, odpadnih voda, olj, ipd. Ni pa primerna za bencin, nafto, kisline ipd.



SESTAVA: PVC prozorna masa s posebnimi epoksi smolami,

Znotraj je ojačana s kovinsko pocinkano spiralo

Delovni tlak: glej tabelo

Delovna temperatura: - 15° C do + 60° C

Pakiranje: glej tabelo

Notranji premer v	Zunanji premer v	Nadtlak delovni	Podtlak	Radius r = v	Pakiranje	Teža	Cena	Šifra materiala
mm	mm	bar	bar	mm	m	gr/m	€/m	
6	13,0	15,0	9	40	60	190	*	3013.006
8	15,6	13,0	9	40	60	195	*	3013.008
10	17,0	12,0	9	40	60	198	*	3013.010
12	19,0	12,0	9	40	60	210	*	3013.012
13	19,2	12,0	9	40	60	260	*	3013.013
14	21,0	12,0	9	45	60	265	*	3013.014
16	22,2	11,0	9	50	60	260	*	3013.016
18	26,0	11,0	9	60	60	340	*	3013.018
19	27,0	11,0	9	60	60	350	*	3013.019
20	27,8	11,0	9	80	60	360	*	3013.020
22	31,5	10,0	9	80	60	430	*	3013.022
25	33,0	10,0	9	80	60	520	*	3013.025
30	38,5	10,0	9	90	60	630	*	3013.030
32	40,2	9,0	9	96	60	660	*	3013.032
35	43,6	9,0	9	105	30	750	*	3013.035
38	46,0	9,0	9	133	30	800	*	3013.038
40	50,0	9,0	9	140	30	950	*	3013.040
45	54,8	8,0	9	180	30	1150	*	3013.045
50	60,8	7,0	9	200	30	1300	*	3013.050
60	72,0	7,0	9	240	30	1750	*	3013.060
63	74,0	6,0	9	252	30	1800	*	3013.063
70	83,5	6,0	9	280	30	2100	*	3013.070
75	88,5	5,5	9	300	30	2250	*	3013.075
80	92,5	5,0	9	320	30	2500	*	3013.080
90	103,0	4,0	9	360	30	2930	*	3013.090
100	115,0	4,0	8	400	30	3650	*	3013.100
120	124,0	3,0	8	410	20	4500	*	3013.120
125	141,0	2,5	8	495	20	4600	*	3013.125
150	170,0	2,0	8	625	20	6500	*	3013.150