

Gumijasta cev BERMUDA 4003

Gumijasta tlačno – sesalna cev je v razredu Srednjega tlaka, namenjena za distribucijo Suhih in mokrih sipkih materialov (hrane, krmil, cementa, Peska, glinice, kremenčevega peska, itd). Konstrukcija cevi je kompaktna. Zato se odlikuje Po dolgi življenjski dobi.

Sestava cevi: cev je znotraj izdelana iz posebne NR Gume – antistatične. Načeloma je črne Barve, po naročilu rjave ali bele.

Ojačitev: Kovinska spirala in posebni tekstil
Dodatno Cu žica za antistatičnost

Zunanost: črna, sintetična guma, gumijasto – Tekstilno zaključena, odporna na Vremenske spremembe, drgnjenje, Nategovanje, ozon.

Delovna temperatura medija: -40 °C do + 70 °C

Delovni tlak: 5 barov

Končni tlak: 15 barov



Notranji premer v mm	Zunanji premer v mm	Delovni tlak bar	Končni tlak bar	Radius pregiba v mm	Cena €/m	Šifra
51	65	5	15	250		4003.050.xx
63,5	77	5	15	350		4003.063.xx
76	90	5	15	400		4003.076.xx
102	118	5	15	600		4003.102.xx
114	132	5	15	680		4003.114.xx
127	146	5	15	770		4003.127.xx
152	174	5,00	15	1200		4003.152.xx

SANTERM d.o.o.
Uprava: Ljubljana, Slovenčeva 15/c, 1000 Ljubljana Tel.:
00386-1-566-22-34, Fax.: 00386-1-568-30-76

SANTERM d.o.o.
PE CELJE, Veselova 3, 3000 Celje
Tel. 00386-3-426-34-00, Fax.: 00386-3-426-34-25
Mail: ceflex.santerm@siol.net
Katalog: www.santerm.si