

Priključki PE - HD za odsesovalne cevi art. ABGAS (1011) in ORION (1009)

Lijak standardni – PE – HD 5060

Lijak je izdelan iz posebne mešanice PE-HD in Sintetične gume. Tako zdrži visoke temperature Pri pregrevanju avtomobilskega izpuha. Sestavljen je v kompletu iz lijaka, nastavka in Objemke.

Namen uporabe: za odzračevanje dimnih plinov Pri avtomobilih. Razlikujemo standardne za osebna Vozila, za dvojne izpušne cevi, za kamione itd. Prosim, glejte tabelo.

Temperatura: od – 30 °C do + (+160 °C)

Pakiranje: kos
Dobavni rok: ca. 3 – 5 dni



Slika lijaka - komplet	Tip lijaka	Za gibko cev notranji premer	šifra materiala
	5060	51 mm	5060.051.13
	Lijak standard	63 mm	5060.063.13
	za osebna	76 mm	5060.076.13
	vozila		
	5061	63 mm	5061.063.13
	Lijak standard	76 mm	5061.076.13
	za tovorna	102 mm	5061.102.13
	vozila	127 mm	5061.127.13
		150 mm	5061.150.13
	5062	51 mm	5062.051.13
	Ovalno-ploščati	63 mm	5062.063.13
	lijak oval	76 mm	5062.076.13
	za dvojne	80 mm	5062.080.13
	izpuhe	102 mm	5062.102.13
	5063	51 mm	5063.051.13
	spojnik	63 mm	5063.063.13
	za	76 mm	5063.076.13
	gibko	102 mm	5063.102.13
	cev	127 mm *	5063.127.13
	5064	51 mm	5064.051.xx
	Y - kos	63 mm	5064.063.xx
	za	76 mm	5064.076.xx
	gibko	102 mm	5064.102.xx
	cev	127 mm *	5064.127.xx