

NBR 62102

Gumijasta cev je izdelana iz črne NBR gume. Znotraj je gladka, črna NBR cev, zunaj zaščitena z železno, vroče pocinkano pletenico. V pletenico so vtkani oranžni PE trakovi, ki dajejo vizualno oznako, da je cev odporna na naftne derivate. Včasih so ti trakovi rdeče-črni, večina oranžni. Če v pletenici ni nobenih PE barvnih trakov, je potrebno posebno potrdilo iz česa je cev, oziroma za kaj se vse sme uporabljati.

Namen uporabe: za pretakanje olja, maziv, bencina, zemeljskega plina, butana, propana ipd. Enako se lahko uporablja za vodo, pitno vodo, živila, mastna živila in olja in vse medije, ki ne najedajo NBR gume.

Temperatura: od – 30° C do + 80° C (+100° C)
Pakiranje: 20 metrov
Priključki: po želji stranke (glej priključke v nadaljevanju)
Certifikat: DIN 73379

DN	Notranji premer Inside v mm	Zunanji premer Outside v mm	Delovni tlak W. pressure bar	Preizkusni tlak Test pressure bar	Končni tlak Brusting bar	Radius pregibanja bending v mm	Šifra materiala Code
2	3,5	8,5	32	48	80	25	62120.0200.xx
3	4,5	9,5	30	45	75	25	62120.0300.xx
4	5,5	10,5	30	45	75	25	62120.0400.xx
6	7,5	12,5	24	36	60	30	62120.0600.xx
8	9,5	15,0	20	30	50	40	62120.0800.xx
10	11,0	17,5	20	30	50	45	62120.1000.xx
13	14,0	21,5	18	27	45	50	62120.1300.xx
16	17,5	26,0	14	21	35	70	62120.1600.xx
20	20,5	32,0	14	21	35	90	62120.2000.xx
25	24,0	35,0	12	20	35	150	62120.2500.xx

